

Čištění a údržba granitových pracovních desek.

1. Obecné informace k údržbě a čištění

Žulový výrobek užitý pro kuchyňské desky nevyžaduje speciální údržbu a udržuje se běžnými neabrazivními kuchyňskými čisticími prostředky. Vzhledem k určité, byť minimální, porézности žuly je její povrch nutno po určitém čase (1-3x ročně podle intenzity užívání) naimpregnovat.

Na trhu jsou dostupné různé speciální prostředky určené ke zvýšení ochrany proti skvrnám (impregnace, různé přípravky s obsahem vosků), které Vám ulehčí běžnou údržbu v domácnosti.

Čištění a údržba žulové pracovní desky závisí na druhu opracování povrchu výrobku, umístění výrobku, mechanickém zatížení výrobku atd.

Materiál lze ošetřovat volně prodejnými nekonzentrovanými mycími prostředky, pro častější údržbu a čištění však doporučujeme použití výrobků firem Bellinzoni a Lithofin.

Další informace naleznete na webových stránkách: www.bellinzoni.cz a www.lithofin.at.

2. Důležité pokyny k čištění výrobku

Většinu prostředků je třeba ředit dle návodu výrobce!!

Po použití čisticích prostředků je vždy nutné čisticí prostředek a uvolněnou nečistotu z povrchu výrobku rychle a pečlivě odstranit a povrch důkladně umýt čistou vodou!!

Delší a ne nezbytně nutné časové působení agresivních čisticích prostředků pravděpodobně naruší povrch výrobku!!

Povrch výrobku (zejména při leštění povrchové úpravě) dlouhodobě neodolává působení silných kyselin a alkálií.

Tyto chemikálie jsou obsaženy v některých čisticích prostředcích, které jsou na trhu dostupné. Proto je důležité používat pro čištění ploch pouze výrobky vhodné na čištění přírodních granitů.

Je třeba respektovat a dodržovat příslušná doporučení výrobců přípravků týkající se použití (např. ředění...), jelikož výrobce pracovní desky z přírodního kamene nemá žádný vliv na konkrétní podmínky provádění údržby.

Je nutno používat eventuální ochranné pomůcky dle pokynů výrobce přípravku.

3. Doporučené speciální prostředky

Pro čištění a údržbu se doporučuje používat výrobky firem Bellinzoni a Lithofin, které nabízí ucelenou řadu výrobků pro tyto účely - www.bellinzoni.cz a www.lithofin.at.

4. Čištění a údržba

4.1. Čištění pracovní desky

Výrobek užitý pro kuchyňské desky nevyžaduje speciální údržbu a udržuje se běžnými neabrazivními kuchyňskými čisticími prostředky. V případě potřeby intenzivního čištění (např. odstranění starých tuků kolem varné desky, vodní kámen u dřezu...), je možné použít doporučené přípravky Bellinzoni LEM 3, Lithofin MN Easy-Clean nebo Lithofin MN OIL EX.

Po použití těchto přípravků je **NUTNÉ** následně omýt povrch výrobku saponátem a čistou vodou!! Delší a ne nezbytně nutné časové působení agresivních čisticích prostředků může narušit povrch výrobku.

4.2. Údržba povrchu pracovní desky

Na trhu jsou dostupné impregnace na vodní bázi, ale také na bázi rozpouštědlové (je na Vás jakou použijete), dále pak impregnace **se zvýrazněním barvy a bez zvýraznění barvy** – pozor! Je důležité si toto přečíst na etiketě nebo v technickém listu. Impregnace se zvýrazněním barvy zintenzivní odstín barvy Vašeho materiálu.

Při aplikaci **vosků** je možno vosky postupně nanášet v několika vrstvách (až třech), vždy po zaschnutí, kolmo na předešlou vrstvu. Mezi aplikacemi vosků různých typů je třeba nechat prodlevu min. 24 hod.

Důsledně dodržujte návod k použití uvedený na výrobcích.

Pro běžnou údržbu a ochranu povrchu před vodou a oleji je možné použít výrobky Bellinzoni BLOCK D70, Lithofin MN Fleckstop W (pro leštěný povrch) nebo Lithofin MN Fleckstop Plus “leather” (pro ostatní povrchy).

4.3. Speciální povrchy

Pro ochranu výrobků se speciální povrchovou úpravou (brašovaný=kartáčovaný, broušený, antik, leather a slate povrch) se používají impregnační prostředky doporučené výrobcem.

Dle stupně zatížení povrchu je po čase nutné impregnaci obnovit. Provedení intenzivní, hloubkové, impregnace je vhodné svěřit specializované firmě.

Ochranné a impregnační prostředky se vždy nanášejí na čistý a suchý povrch.

Ochranné a impregnační prostředky se nanášejí a roztírají mikrovláknovým mopem.

Přebytečný prostředek se setře. Po zaschnutí se ochranná či impregnační vrstva rozleští. Při strojním rozlešťování je nutno vždy používat jen kotouče s umělými vlákny (PAD LUX) a nikoli kotouče z ocelových drátků!

Přípravky BELLINZONI doporučené pro běžnou péči o žulovou pracovní desku.

LEM 3

Stručný popis:

Koncentrovaný saponát na hloubkové mytí kamene s vysokou účinností na silné a staré znečištění.

Použití na:

Mramor, žula, syenit, travertin, břidlice, opuka, onyx, aglomeráty z přírodních kamenů.

Návod k použití:

Na běžné mytí: 1 lžice přípravku do 1 l vody. Při silném znečištění je možno koncentraci zvyšovat.

Je vhodné provést zkoušku.

Naředěný přípravek nanese na povrch, necháme krátce působit (3 – 5 minut) za současného mechanického odmyvání (mopem, kartáčem, či jednokotoučovým strojem) a uvolněnou nečistotu spláchneme ihned čistou vodou za pomoci vodního vysavače, nebo extraktoru.

Doporučení:

Nepodceňujte okamžité výplachy čistou vodou a jejich důkladné odsátí, jinak se (po zaschnutí) uvolněné a rozpuštěné nečistoty dostávají ještě hlouběji do povrchu kamene.

Spotřeba:

1 l / až 130 m² standardního mytí.

Dodávaná balení:

1 l – 5 l – 25 l

Block D70**Stručný popis:**

Speciální, vysoce kvalitní, ochrana povrchu před vodou a oleji, určená pro vnitřní i vnější použití.

Dovoluje materiálu „dýchat“ a zvýrazňuje barvu kamene.

Speciálně vhodná pro kuchyňské a koupelnové desky.

Použití na:

Přírodní a umělý kámen, keramika, cotto.

Návod k použití:

Jak poznat, že desku je nutné naimpregnovat? Pokud se vodní kapky nevsáknou do kamene po dobu 10 hodin, je vše v pořádku. Jakmile kapky začnou „mizet“ do kamene, je třeba přikročit k impregnaci. Rovnoměrně, bez mezivyschnutí, nanese přípravek na povrch materiálu, počkáme 3 – 5 minut a zbylou impregnaci setřeme z povrchu.

U leštěného kamene rozleštíme zaschlou impregnaci ocelovou vatou, čím dosáhneme prohloubení lesku.

Doporučení:

Přípravek můžeme ředit vodou, až do poměru 1 : 1, podle savosti a pro lepší nasákavost do materiálu.

Spotřeba:

1 l na 5 – 10 m²

Dodávaná balení:

Rozprašovač 200 ml, lahve 1 l – 5 l – 25 l

Přípravek má mezinárodní registraci NSF pro použití v potravinářství.

Category Code: R2, NSF Registration No. 136190

5. Údržba a čištění granitových desek řady SENSEA

Řada SENSEA vyžaduje daleko nižší intenzitu péče než ostatní granity. Ochrana povrchu je u ní zaručena po dobu 10 let a je docílena originálním patentovaným řešením. K čištění pracovní desky vystačí utěrka, vlažná čistá voda a mírný domácí čistící přípravek. Čerstvé skvrny odstraňte co nejdříve a vysušte. V každém případě se vyvarujte leptavých louhů a/nebo abrazivních přípravků nebo přípravků na bázi silných kyselin a poltí silně kyselými tekutinami. Nepoužívejte také žádná leštidla nebo vosky. Čistíte-li desku amoniakem, nemíchejte ho nikdy s louhem.

Po dobu 10ti let nemusíte vynakládat žádnou obzvláštní následnou péči.

Pro krájení nožem používejte prkénko. I když je žula velmi tepelně odolná, pro odkládání rozpálených předmětů použijte raději podložku.

Na pracovních deskách ze světlejších žul se mohou objevit "vodní" skvrny, když je povrch vlhký. Důvodem je, že vlhké kameny tmavnou. Jakmile voda oschne, skvrny zmizí.

Registrace pro delší záruku u řady SENSEA

Pro poskytnutí delší záruky na skryté vady materiálu u řady SENSEA je nutné si produkt zaregistrovat u dodavatele surových desek, firmy Cosentino. Prostudujte si prosím Reklamační řád společnosti MosaicTech, kde je registrace podrobněji zmíněna. Pro účely této registrace je společnosti MosaicTech přiděleno číslo 6000016528.